

Beschreibung

Warmhalteschränke

Die Fangwarmhalteschränke dienen zur Aufbewahrung von aufbereitetem Fangoparaffin, welches auf bis zu 12 Aluminiumblechen eingelagert werden kann. Durch ein Umluftwärmungssystem wird das Paraffin auf der eingestellten Temperatur konstant gehalten.

Modell FW4060/6/12

Warmhalteschrank mit einer Flügeltür zur Aufnahme von maximal 6/12 Blechen mit den Abmessungen 40*60 cm

Modell FW5070/12

Warmhalteschrank mit zwei Flügeltüren zur Aufnahme von maximal 12 Blechen mit den Abmessungen 50*70 cm

Ausstattung:

- Selbsttragende Edelstahlkonstruktion aus mustergewalztem Blech.
- Eingearbeitete massive Arbeitsplatte, auf die unsere Fangorührwerke montiert werden können.
- Innenschrank aus glattem Edelstahlblech mit dickwandiger energiesparender Isolierung.
- 12 Fangbleche aus Aluminium mit Edelstahlführungsschienen.
- Umluftwärmungssystem mit:
 - Ein-Aus-Schalter
 - Heissluftgebläse
 - Überhitzungsschutz (Temperaturbegrenzer)
 - Präzisionsthermostat, stufenlos regelbar
 - Kontrollleuchte
 - Steuereinheit mit Steckverbindung, schnell auswechselbar
 - Alle Steuerelemente sind von vorne zugänglich.

Technische Daten:

Modell	FW4060/12	FW4060/6	KFW4060/6	FW5070/12
Breite mm	650	650	850	900
Tiefe mm	720	720	520	720
Höhe mm	820	435	435	820
Breite mm (innen)	500	500	650	750
Tiefe mm (innen)	650	650	500	600
Höhe mm (innen)	620			620
Anzahl der Bleche	12	6	6	12
Größe der Bleche cm	40*60*2	40*60*2	40*60*2	50*70*2
Elektrischer Anschluss	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW (2,3 kW)
Spannung WS	230 V	230 V	230 V	230 V

Alle Warmhalteschränke sind auch mit gelochten Blechen für Spitznerpackungen lieferbar.

Alle Warmhalteschränke sind gegen Mehrpreis mit digitalem Thermometer lieferbar.