

## Wärmestrahler im kurzwelligen Infrarotbereich



### Aufhängemöglichkeiten

#### Stativmodell

Strahlerkopf an kurzem Ausleger  
Das Stativ ist 67 cm höhenverstellbar.

Strahlerkopf mit kombiniertem Kipp- und Drehgelenk und Schnellfeststellung.



#### Wandmodell

Strahlerkopf an Wandarm mit weiter Ausladung für zwei Kabinen.  
Kippbewegungen von 50 Grad nach oben und unten mit dem zweiten Arm möglich.



#### Deckenmodell

Strahlerkopf an Deckenarm mit weiter Ausladung für zwei Kabinen.  
Kippbewegungen von 50 Grad nach oben und unten mit dem zweiten Arm möglich. Für Raumhöhe bis 3,40 Meter.

### Ausstattung

- Aluminiumgehäuse, schlag und kratzfest kunststoffbeschichtet
- Spezialgelenke, selbsthemmend und beliebig arretierbar
- Netzschalter
- wartungsarm
- Zeitschaltuhr
- Haltegriffe
- Schutzgitter
- Leichter Zugriff auf Sicherungen

### Varianten

- Strahlerkopf wahlweise mit drei oder sechs Lampen
- Alle Strahler wahlweise mit 150 W oder 250 W Lampen